

CERAMIC PILOT 2.0

Descalcificador de bajo consumo

- **Bajo consumo en sal y agua.**
- Para viviendas con hasta 2 baños y máximo 5 personas*.
- **Resinas de alto rendimiento:** mayor caudal y máxima eficiencia.
- Equipo más compacto.
- Regeneración **volumétrica contra-corriente.**



Se recomienda instalar Filtro de Sedimentos 50 micras 1"

REFERENCIA: GS57PIL12
EAN: 8436023846134

Datos técnicos

Peso bruto	24 kg
Volumen de resina	12 L
Tipo de resina	Catiónica fuerte High Flow
Caudal máximo	2.000 L / h
Dureza máxima	70 hºF
Presión mín - máx entrada	2 - 5 bar
Temperatura	5 - 45 °C
Consumo eléctrico	6 W
Alimentación eléctrica	240 V / 50 - 60 Hz Salida: DC 12 V / 1.5 A
Capacidad depósito de sal	35 kg

Consumo de sal por regeneración	1,8 kg *
Consumo de agua por regeneración	60 L *
Conexiones	3/4

* Valores según presión, temperatura y calidad del agua a tratar.

Mantenimiento recomendado

RESINA: La resina del interior del tanque se debe cambiar aproximadamente a los 8 - 10 años *.

SAL: Controlar el nivel 1 vez al mes*. Es importante que el equipo nunca se quede sin sal.

SANITISOFT: Se recomienda realizar una limpieza de resinas en cada carga completa de sal (30 kg).


Incluye

- Descalcificador
- Manual de instrucciones
- By-pass
- Boya de seguridad
- Transformador

Presentación:

1 unidad (1 bulto)
7 unidades (1 pallet)

Dimensiones



Ceramic Pilot 2.0:
A: 59,8 cm
B: 47 cm
C: 32 cm

Packaging:
A: 65 cm
B: 51,5 cm
C: 34 cm



IMPORTANTE: Este equipo debe ser instalado en aguas bacteriológicamente potables.