

CERAMIC PILOT 2.0

Descalcificador de baixo consumo

- **Baixo consumo de sal e água.**
- Para residências com até **2 banheiros e no máximo 5 pessoas***.
- **Resinas de alto desempenho:** Maior fluxo e máxima eficiência.
- Equipamento mais compacto.
- Regeneração volumétrica **em contracorrente**.



Recomenda-se instalar filtro de sedimentos 50 microns 1"

REFERÊNCIA: GS57PIL12
EAN: 8436023846134

Dados técnicos

Peso	24 kg
Volume de resina	12 L
Tipo de resina	Catiônico forte High flow
Fluxo máximo	2,000 L/h
Dureza	70hf°
Pressão de entrada (min - max)	2 - 5 bar
Temperatura	5 - 45°C
Consumo elétrico	6W
Alimentação elétrica	240 V / 50 - 60 Hz Salida: DC 12 V / 1.5 A
Habilidade depósito de sal	35 kg
Consumo de sal por regeneração	1.8 kg*
Consumo de água por regeneração	60 L *
Conexões	3/4

* Valores de acordo com pressão, temperatura e qualidade do água para tratar.

Manutenção recomendada

RESINA: A resina dentro do tanque deve ser trocada aproximadamente após 8 - 10 anos*.

SAL: Verifique o nível uma vez por mês*. É importante que o equipamento nunca fique sem sal.

SANITISOFT: Recomenda-se limpar as resinas a cada carga completa de sal (30 kg)


Inclui

Amaciante
Manual de instruções
Desviar
Bóia de segurança
Transformador

Apresentação:

1 unidade (1 pacote)
7 unidades (1 paleta)

Dimensões



Cerâmica Pilot 2.0:

R: 59,8 cm
B: 47 cm
C: 32 cm

Embalagem:

R: 65 cm
B: 51,5 cm
C: 34 cm



IMPORTANTE: Esse equipamento tem que ser instalado em águas bacteriológicamente potável.