

CERAMIC PILOT 2.5

Descalcificador de bajo consumo

- **Bajo consumo en sal y agua.**
- Para viviendas **con hasta 4 baños y máximo 8 personas***.
- Equipo más compacto.
- Regeneración **volumétrica contra-corriente.**



Se recomienda instalar
Filtro de Sedimentos 50
micras 1"

REFERENCIA: GS57PIL25
EAN: 8436023846127

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|---|
| Peso bruto | 41 kg |
| Volumen de resina | 25 L |
| Tipo de resina | Catiónica fuerte |
| Caudal máximo | 2.500 L / h |
| Dureza máxima | 125 hfº |
| Presión mín - máx entrada | 2 - 5 bar |
| Temperatura | 5 - 45 °C |
| Consumo eléctrico | 6 W |
| Alimentación eléctrica | 240 V / 50 - 60 Hz Salida: DC 12 V / 1.5 A |
| Capacidad depósito de sal | 75 kg |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Consumo de sal por regeneración | 3,75 kg * |
| Consumo de agua por regeneración | 125 L |
| *Conexiones | 3/4 |

* Valores según presión, temperatura y calidad del agua a tratar.

Mantenimiento recomendado

RESINA: La resina del interior del tanque se debe cambiar aproximadamente a los 8 - 10 años *.

SAL: Controlar el nivel 1 vez al mes *. Es importante que el equipo nunca se quede sin sal.

SANITISOFT: Se recomienda realizar una limpieza de resinas en cada carga completa de sal (50 kg).


Incluye

- Descalcificador
- Manual de instrucciones
- By-pass
- Boya de seguridad
- Transformador

Presentación:

1 unidad (1 bulto)
7 unidades (1 pallet)

Dimensiones



Ceramic Pilot 2.5:

A: 105,5 cm
B: 47 cm
C: 32 cm

Packaging:

A: 111 cm
B: 51,5 cm
C: 34 cm



IMPORTANTE: Este equipo debe ser instalado en aguas bacteriológicamente potables.