

CERAMIC PILOT 2.5

Low consumption water softener

- **Baixo consumo de sal e água.**
- Para residências com até **4 banheiros e no máximo 8 pessoas***.
- Equipamento mais compacto.
- Regeneração volumétrica **em contracorrente**.



Recomenda-se instalar um filtro de sedimentos de 50 microns e 1"

REFERÊNCIA:GS57PIL25
EAN: 8436023846127

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------|---|
| Peso | 41 kg |
| Volume de resina | 25 L |
| Tipo de resina | Catiônico forte High flow |
| Fluxo máximo | 2.5000 L/h |
| Dureza | 125hfº |
| Pressão de entrada (min - max) | 2 - 5 bar |
| Temperatura | 5 - 45°C |
| Consumo elétrico | 6W |
| Alimentação elétrica | 240 V / 50 - 60 Hz Salida: DC 12 V / 1.5 A |
| Habilidade depósito de sal | 35 kg |
| Consumo de sal por regeneração | 3.75 kg* |
| Consumo de água por regeneração | 125 L * |
| Conexões | 3/4 |

Manutenção recomendada

RESINA: A resina dentro do tanque deve ser trocada aproximadamente após 8 - 10 anos*.

SAL: Verifique o nível uma vez por mês*. É importante que o equipamento nunca fique sem sal.

SANITISOFT: Recomenda-se limpar as resinas a cada carga completa de sal (50 kg)

* Valores de acordo com pressão, temperatura e qualidade do água para tratar.


Inclui

Amaciante
Manual de instruções
Desviar
Bóia de segurança
Transformador

Apresentação:

1 unidade (1 pacote)
7 unidades (1 paleta)

Dimensões



Cerâmica Pilot 2.5:

A: 105.5cm
B: 47cm
C: 32cm

Embalagem:

A: 111cm
B: 51.5cm
C: 34cm



IMPORTANTE: Esse equipamento tem que ser instalado em águas bacteriológicamente potável.